

HYDROCONFORT Condensation Visio

La condensation par excellence procure un plus grand confort, avec moins de CO2 et d'oxyde d'azote dans **seulement 69 cm de large**.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière Très Haute Performance Énergétique bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal® 100 % inox, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage :
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹



ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur FlatFire® à CO/CO₂ constant et modulant permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation. Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.



UNE QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★ INÉGALÉE

- Ballon spécifique pour une eau chaude sanitaire à Haute Efficacité Énergétique.
- Pour une chaudière de cette puissance, les performances sont inégalées.

Elle convient aussi bien aux besoins quotidiens d'une famille, comme aux équipements sophistiqués, voire professionnels :

200 l immédiatement + 200 l seulement 12 min après ;
Exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min avec apport eau froide 15°C.

- Classe énergétique ECS :



LE CORPS DE CHAUFFE OPTIMAL® c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.



Rendement saisonnier :
jusqu'à 95%

Écologique :
Bas taux NOx
34 mg/kWh

Jusqu'à 25% d'économie sur sa consommation de gaz

Garantie longue durée
5 ans

Pilotable à Distance
avec **Frisquet Connect**

Éligible aux aides financières 2020
(loi de finances 2020)

20 kW THPE

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Puissance chauffage | 14 ou 20 kW |
| Modulation | de 6,4 à 14 ou 20 kW |
| Débit ECS | 16 l/min |
| Dim.(mm) | H.1035- L.690- P.505 |

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.