

Filtre à tamis en Y avec tamis inox



Réseau d'adduction d'eau, chauffage, climatisation, air comprimé, industrie.
Fluides : Eau potable, hydrocarbures et agents chimiques compatibles.
Montage toutes positions. Caractéristiques : Corps et bouchon en laiton CW617N - 4MS. Tamis démontable en acier inoxydable 304. Embouts taraudés selon norme ISO 228-1 (BSPP série Gaz). Filtration unidirectionnelle (flèche indicatrice du sens du fluide). Maille 700 µ.

Matière : Laiton
Genre : FF
PN : PN16
Temp. utilisation : -10° à 130°C

Prix catalogue
À partir de

14,34€ TTC



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Filetage	Filetages	Prix
P07259	2004160001500	15x21 mm	15x21 mm (1/2")	14,34€ TTC
P07263	2004160002000	20x27 mm	20x27 mm (3/4")	19,08€ TTC
P07258	2004160002600	26x34 mm	26x34 mm (1")	25,20€ TTC
P07261	2004160003300	33x42 mm	33x42 mm (1"...	52,32€ TTC
P07260	2004160004000	40x49 mm	40x49 mm (1"...	60,00€ TTC
P07262	823.050	50x60 mm	50x60 mm (2")	62,70€ TTC